



No. T-521122 -

符号	C1	C2	C3	C3a	C3b	C3c	C3d	C4	C4a	C5
3階	2階に同じ	2階に同じ	2階に同じ	2階に同じ	2階に同じ	2階に同じ	2階に同じ	2階に同じ	2階に同じ	2階に同じ
2階										
1階										
B1階										
B2階										

設計 53. 1. 16

竣工 55. 7. 30

監理 田中孝典

施工 昭和建設

1 特記なき限り鉄筋は2-D13@100とする。

2 " バンドプレートはFR-65×6 (1層 3ヶ所)

3 " 印の優鉄筋は、補助筋(D16)を示す。

36-16

T-521122-

特 号	C6	C7	C7a	C8	C9	C9a	C10	C11	C12	C13
3 階	2階に同じ	1階に同じ	1階に同じ	1階に同じ	1階に同じ	1階に同じ			1階に同じ	2階に同じ
2 階		1階に同じ	1階に同じ	1階に同じ	1階に同じ	1階に同じ			1階に同じ	
1 階										
B1 階										
B2 階										

1. 特記なき限り鉄筋は 2-D13@100とする。

2. " " バンドプレートは FB-65×6 (1層 3ヶ所)

3. " " 印の鉄筋は、補助筋 (D16) を示す。

4. (イ) 印の鉄筋は、大梁鉄骨フランジまでとする。

36-17

柱リスト (3) 1/50 No. T-521122-

特号	C6	C7	C7a	C8	C9	C9a
P3 階		P1 階に同じ				
フランジ	a FR-16x200 d ZFR-16x200		450φx15~462φx21			
ウェブ	c WR-9 d WR-9		12-D25			
主筋	10-D25					
帯筋						
補助筋						
P2 階		P1 階に同じ		P1 階に同じ	7 階に同じ	7 階に同じ
フランジ	a FR-16x200 d ZFR-16x200		450φx15~462φx21			
ウェブ	c WR-9 d WR-9		12-D25			
主筋	10-D25					
帯筋						
補助筋						
P1 8 階					7 階に同じ	7 階に同じ
フランジ	a FR-16x200 d ZFR-16x200	a ZFR-16x200 d ZFR-16x200	450φx15~462φx21	450φx15~462φx21		
ウェブ	c WR-9 d WR-9	c WR-9 d WR-9	14-D25	8-D25		
主筋	10-D25	12-D25				
帯筋						
補助筋						
7 5 階						
フランジ	a FR-16x200 d ZFR-16x200	a ZFR-16x200 d ZFR-16x200	450φx15~462φx21	450φx15~462φx21	450φx15~462φx21	450φx15~462φx21
ウェブ	c WR-9 d WR-9	c WR-9 d WR-9	14-D25	16-D25	14-D25	14-D25
主筋	10-D25	12-D25				
帯筋						
補助筋						
4 階						
フランジ	a FR-19x200 d ZFR-16x200	a ZFR-16x200 d ZFR-16x200	450φx15~462φx21	450φx15~462φx21	450φx15~462φx21	450φx15~462φx21
ウェブ	c WR-9 d WR-9	c WR-9 d WR-9	14-D25	16-D25	18-D25	18-D25
主筋	12-D25	12-D25				
帯筋						
補助筋						
施工	53. 1. 16					
竣工	55. 7. 30					
監理						
施工						
特記事項	1 特記なき限り帯筋は 2-D13@100とする。 2 " " バリッドプレートはFB-45x4 (1層3ヶ所) 3 " " *印の鉄筋は、補助筋 (D16) を示す。 4 (イ) 印の鉄筋は、大梁鉄筋までとする。					
府中駅北口市民施設 (仮称) 新築工事						36-19
柱リスト (S)						No. T-521122

符号 位置	G1		G1a			G2		G3			G4		G4a		G4b		G4c		G4d	
	端部	中央	φS柱端	中央	他端	端部	中央	φS柱端	中央	他端	端部	中央	端部	中央	端部	中央	端部	中央	端部	中央
2階																				
階	250 225 475	250 225 475	325 325 650	※ ※ 650	400 250 650	325 325 650	325 325 650	325 325 650	250 250 500	250 250 500	225 225 450	325 325 650	225 225 450	225 225 450	225 225 450	225 225 450	225 225 450	225 225 450	250 225 475	250 225 475
フランジ	2FR-25×2.00	2FR-16×2.00	2FR-25×2.00	2FR-16×2.00	2FR-25×2.00	2FR-25×1.50	2FR-22×1.50	2FR-25×2.00	2FR-16×2.00	2FR-25×2.00	2FR-15×2.00	2FR-16×2.00	2FR-25×2.00	2FR-16×2.00	2FR-25×2.00	2FR-16×2.00	2FR-25×2.00	2FR-16×2.00	2FR-25×2.00	2FR-16×2.00
ウェブ	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9
上端筋	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	4-D25	2-D25
下端筋	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
あはらし筋																				
腹筋																				
1階																				
階	250 225 475	250 225 475	325 325 650	※ ※ 650	400 250 650	325 325 650	325 325 650	325 325 650	250 250 500	250 250 500	225 225 450	325 325 650	225 225 450	225 225 450	225 225 450	225 225 450	225 225 450	225 225 450	250 225 475	250 225 475
フランジ	2FR-22×2.00	2FR-16×2.00	2FR-22×2.00	2FR-16×2.00	2FR-22×2.00	2FR-25×1.50	2FR-25×1.50	2FR-22×2.00	2FR-16×2.00	2FR-22×2.00	2FR-12×2.00	2FR-16×2.00	2FR-22×2.00	2FR-16×2.00			2FR-22×2.00	2FR-16×2.00	2FR-22×2.00	2FR-16×2.00
ウェブ	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9	WR-9			WR-9	WR-9	WR-9	WR-9
上端筋	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25			4-D25	2-D25	4-D25	2-D25
下端筋	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25			4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
あはらし筋																				
腹筋																				
B1階																				
	500		600			500					900		900							
フランジ																				
ウェブ																				
上端筋	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25		8-D25	5-D25				8-D25	8-D25	12-D25	12-D25						
下端筋	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25		5-D25	5-D25				8-D25	8-D25	14-D25	8-D25						
あはらし筋	3-D13 @ 200					3-D13 @ 200					4-D16 @ 200	16-D13	4-D16 @ 200	16-D13						
腹筋																				
B2階																				
	900		900			1100														
フランジ																				
ウェブ																				
上端筋	10-D25	10-D25	8-D25	8-D25		16-D25	16-D25													
下端筋	10-D25	10-D25	8-D25	8-D25		20-D25	10-D25													
あはらし筋	4-D16 @ 200		4-D16 @ 200			4-D16 @ 200														
腹筋	16-D13		16-D13			16-D13														

施工 53. 1. 16

竣工 55. 7. 30

設計 中村 隆夫

施工 中村 隆夫

共通事項

1. 特記なき限り あはらし筋は Z-D13 @ 200とする。

2. " 腹筋は 4-D10 とする。

3. ○印は、SM50Aを示し、その他は、SS41とする。

4. 特記なき限り、印の鉄筋は補助筋(D16)を示す。

府中駅北口市民施設(仮称)新築工事

大梁リスト(1)

1/50

No. T-521122

36-20

1. 特記なき限り あはらし筋は 2-D13 @ 200 とする。
2. 〇印は、SM50Aを示し、その他は、SS41とする。
3. 特記なき限り、印の鉄筋は補助筋(D16)を示す。